

İKLİMLENDİRME  
SİSTEMLERİ

# BAYMAK 48 FSA / Salon Tipi Split Klimalar



[baymak.com.tr](http://baymak.com.tr)

 baymak

BDR THERMEA GROUP

## TEKNİK ÖZELLİKLER

> 5 Yıl Garanti

- > Soğutma ve Isıtmada A Sınıfı Yüksek Enerji Verimliliği ile Düşük Elektrik Sarfiyatı
- > Yüksek Verime Sahip R410A Soğutucu Akışkan
  - > 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
  - > LED Ekranı ile Şık Tasarım ve Estetik Görünüm
- > Ayarlanabilen 5 Ayrı Fan Hızı (Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek/Turbo)
  - > Silence Mod Özelliği ile Çok Daha Sessiz Çalışma
  - > İclean ve Anti-Fungus Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile Klimanın İç Ünitesini Olası Tozlanma ve Kokudan Arındırma İmkânı
  - > Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- > Odada Bulduğunuz Yerde Hissetmek İstedığınız Sıcaklığa Erişim İmkânı Sunan '1 Feel Teknolojisi'
  - > Programlanabilme (Timer) Özelliği
  - > Uyku Modu



Enerji	Klima
AUX AIR CONDITIONER CO.,LTD. Dış Ünite İç Ünite	
Çok Verimli	<b>A</b>
Az Verimli	
Yüksek enerji tüketimi (kW, soğutma modunda) (Çoğuk ısıtma, ısıtma modu ve hangi iklim şartlarında kullanıldığını belirtir.) Soğutma kapasitesi Enerji Verimlilik Oranı Tanı kapasite (daha yüksek, daha iyi)	2100 13.5 3.21
Tip	Sadece Soğutma — Soğutma + Isıtma —← Hava soğutmalı —← Su soğutmalı —
Isıtma kapasitesi Isıtma Performansı A: Yüksek G:Düşük	14.5 ABCDEFG
Gürültü (dB(A) 1 ym) Ayrıntılı bilgi için bakınız. TS EN 14511-2/TS EN 14511-4'e göre yapılır	59

## Teknik Veri Tablosu

Model	SALON TİPİ SPLIT KLİMA 48-FSA
Sezonluk Enerji Sınıfı (Soğutma)	A
Sezonluk Enerji Sınıfı (Isıtma)	A
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	380 / 3 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	-
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	46,062
Soğutma Elektrik Tüketimi(KW/h)	4,20
SEER(W/W)	3,20
Soğutma Çalışma Akımı(A)	7,50
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	-
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	49,474
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)	3,92
SCOP(W/W)	3,70
Isıtma Çalışma Akımı (A)	7,00
Hava Debisi (m <sup>3</sup> /h)	2,100
Nem Alma Kapasitesi(l/h)	4,500
İç Ünite Ses Basıncı(dB) (Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük, Fan Hızı)	40
Dış Ünite Ses Basıncı(dB)	50
İç Ünite Ses Gücü (dB)	59
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	60
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	4,400
İç Ünite Boyutları (mm)	400*580*1,925
Dış Ünite Boyutları (mm)	340*1,260*945
İç Ünite Ağırlığı (kg)	56
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	100
Bakır Boru Ölçüleri(İnç)	3/8-3/4
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m)	5
Maks, Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	30
Maks, Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	20
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr)	45
Güç Kabloalarının Kesit Ölçüleri	5x2,5 mm <sup>2</sup>
Bağlantı Kabloalarının Kesit Ölçüleri	5*1,5 mm <sup>2</sup> +5*0,75 mm <sup>2</sup>

Not: 48-FSA Salon tipi klimamız 12kw üzerinde kapasiteye sahip olduğundan sezonluk enerji sınıfı değerlendirilmesine dahil değildir.



BDR THERMEA GROUP

### GENEL MERKEZ

Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL

Tel.: +90 216 581 65 00 Faks: +90 216 581 65 82

[www.baymak.com.tr](http://www.baymak.com.tr)

Yetkili Satıcı



KT-24-03-32 Yayın Tarihi: 26.09.2019 Rev.No: 2 Rev.Tarih: 24.11.2020