

İKLİMLENDİRME
SİSTEMLERİ

BAYMAK-48 FSA INVERTER

/ Salon Tipi
Split Klimalar

A++



5 YIL
GARANTİ

SOĞUTMADA
A++
ISITMADA
A+

R32
SOĞUTUCU
AKIŞKAN

INVERTER
TEKNOLOJİSİ

TURBO
MOD

SILENCE
MOD

KENDİ
KENDİNİ
TEMİZLEME

FEEL
TEKNOLOJİSİ

PROGRAMLAMA
ÖZELLİĞİ

UYKU
SLEEP
MOD

baymak.com.tr

 baymak

BDR THERMEA GROUP

- 5 Yıl Garanti
- Yeni Nesil Inverter
- Soğutma A++ ve Isıtmada A+ Sınıfı Yüksek Enerji Verimliliği ile Düşük Elektrik Sarfiyatı
- Çevreci ve Yüksek Verimli R32 Soğutucu Akışkan
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- LED Ekranı ile Şık Tasarım ve Estetik Görünüm
- Ayarlanabilen 5 Ayrı Fan Hızı (Sessiz / Düşük / Orta / Yüksek / Turbo)
- R32 Soğutucu Akışkan ile Çevreye Daha Duyarlı ve Daha Verimli

- Silence Mod Özelliği ile Çok Daha Sessiz Çalışma
- IClean ve Anti-Fungus Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile Klimanın İç Ünitesini Olası Tozlanma ve Kokudan Arındırma İmkânı
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- Odada Bulunduğunuz Yerde Hissetmek İstedığınız Sıcaklığa Erişim İmkânı Sunan 'I Feel Teknolojisi'
- Programlanabilme (Timer) Özelliği
- Uyku Modu



Enerji		Klima	
Dış Ünite		Baymak	
İç Ünite		BAYMAK-48 FSA INVERTER	
Cok Verimli		A++	
A+++			
A++			
A+			
A			
B			
C			
D			
Az Verimli			
Yüksek Enerji Tüketimi (kW)		866	
Yüksek Enerji Tüketimi (kW)		15,1	
Soğutma Kapasitesi		6,1	
Enerji Verimlilik Oranı			
Tip		Sadece Soğutma	
		Soğutma + Isıtma	
		Hava Soğutmalı	
		Su Soğutmalı	
Isıtma Kapasitesi		15,2	
Isıtma Performansı		A+	
Gürültü (dB(A) 1 m)		67	

Teknik Veri Tablosu

Model	SALON TİPİ SPLIT KLİMA BAYMAK-48 FSA INVERTER
Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++
Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	380 / 3 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	51.521
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	51.521 (22.178~52.866)
Soğutma Elektrik Tüketimi(kW/h)	5.350
SEER (W/W)	6,1
Soğutma Çalışma Akımı (A)	9,00 (2,50~10,00)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	51.8620
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	51.862 (17.060~54.592)
Isıtma Elektrik Tüketimi (kW/h)	4,500
SCOP (W/W)	4,0
Isıtma Çalışma Akımı (A)	8,00 (2,00~9,50)
Hava Debisi (m³/h)	2100
Nem Alma Kapasitesi (l/h)	5.200
İç Ünite Ses Gücü (dB)	67
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	70
Soğutucu Akışkan Miktarı (kg)	3
İç Ünite Boyutları (mm)	400x580x1.925
Dış Ünite Boyutları (mm)	340x1.320x940
İç Ünite Ağırlığı (kg)	52
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	94
Bakır Boru Ölçüleri (inç)	3/8-3/4
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m)	5
Maks, Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	25
Maks, Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	6
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr)	20
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri	5 x 2,5 mm²
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri	5 x 1,5 mm² + 5 x 0,75 mm²

Not: 48-FSA INVERTER Salon tipi klimalarımız 12 kW üzerinde kapasiteye sahip olduğundan sezonalsal enerji sınıfı değerlendirilmesine dahil değildir.



BDR THERMEA GROUP



Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL

Tel.: +90 216 581 65 00 Faks: +90 216 581 65 82

www.baymak.com.tr

KT-24-03-75 Yayın Tarihi: 08.03.2023 Rev.No: 3 Rev.Tarih: 26.05.2023

Yetkili Satıcı