

Baymak Aqua X-Konfor Silindirik Termosifon

(50-65-80-100 LT)



4 Farklı
Emniyet Sistemi ile
Güvenli Tasarım



Yüksek Kaliteli
İzolasyon



Titanyum Katkılı
Özel Emaye
Teknolojisi



7/24
DESTEK HATTI



81 İLDE
SERVİS HİZMETİ



ORJİNAL
YEDEK PARÇA
GARANTİSİ



BDR THERMEA GROUP

Titanyum Destekli Dayanıklı İç Yapı

Titanyum katkı emaye kaplı çelik iç depo ve Mg-Anot koruması, iç yüzeyin korozyona karşı dayanıklılığını artırır. Sağlam yapısıyla uzun süreli kullanım performansını destekler.

Gelişmiş Isı Yalıtımı ile Verimli

20 mm kalınlığındaki yüksek yoğunluklu poliüretan izolasyon, suyun sıcaklığını daha uzun süre korumaya yardımcı olur. Isı kayıplarını azaltarak enerji tüketiminin düşürülmesine katkı sağlar.



Titanyum Katkı Emaye Kaplı İç Depo



ErP Yönetmeliği'ne Uygun



ErP Enerji Verimlilik Sınıfı C



20 mm Poliüretan Isı Yalıtımı



4 Farklı Kapasite Seçeneği



Mg-Anot ile Korozyona Karşı Koruma

Çoklu Emniyet Koruması

Basınç emniyet ventili, çalışma termostadı, emniyet termostadı ve elektrik akımına karşı koruma sağlayan sigorta ile donatılmıştır. Dört farklı emniyet sistemi sayesinde güvenli ve kontrollü kullanım sunar.



4 Kademeli Emniyet Sistemi



9 Bar Emniyet Ventili ile Koruma



35-75 °C Çalışma Termostadı Aralığı



92 °C Emniyet Termostadı



16 A Sigorta ile Elektrik Koruması



Daha fazla bilgi için QR kodu okutun



Teknik Veri Tablosu

Aqua X-Konfor Silindirik


Modeller		Aqua X-Konfor 50 (X-LS 50)	Aqua X-Konfor 65 (X-LS 65)	Aqua X-Konfor 80 (X-LS 80)	Aqua X-Konfor 100 (X-LS 100)
Kapasite	l	50	65	80	100
Gerilim / Akım	V/A	230/9	230/9	230/9	230/9
Isıtma Gücü	watt	2000	2000	2000	2000
Çalışma Aralığı	°C	35-75	35-75	35-75	35-75
Çalışma Basıncı	bar	9	9	9	9
Enerji Verimlilik Sınıfı		C	C	C	C
Günlük Elektrik Tüketimi - Q elec	kWh	6.280	6.130	6.660	6.510
Yıllık Elektrik Enerjisi Kullanımı - AEC	kWh	1356	1331	1421	1396
Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	15	15	15	15
Emniyet Ventili		Var	Var	Var	Var
Paslanmaya Karşı Koruma		Mg Anot	Mg Anot	Mg Anot	Mg Anot
Emniyet Termostatı		Var	Var	Var	Var
Gösterge		Led	Led	Led	Led
İzolasyon		CFC İçermeyen Poliüretan	CFC İçermeyen Poliüretan	CFC İçermeyen Poliüretan	CFC İçermeyen Poliüretan
Su Bağlantısı	Inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Genişlik (M)	mm	444	444	444	444
Derinlik (R1)	mm	470	470	470	470
Yükseklik (H)	mm	610	735	858	1025
Kutu Ölçüleri (MxDxH)	mm	488x488x638	488x488x763	488x488x883	488x488x1045
Boş Ağırlık	kg	20	23	27	31
Depo	Titanyum Katkılı Emaye Kaplı Çelik				



**Montaj ve kullanma
kılavuzu** için
QR kodu okutun



Bizimiz sizi anlamak...



Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel.: +90 216 581 65 00
Faks: +90 216 581 65 82



baymak.com.tr



baymak



BDR THERMEA GROUP